Taladro percutor subcompacto M12 BPD-202C + 2 baterías + kitbox

Taladro percutor subcompacto M12 2 baterías 2.0Ah estacion de carga rápida Kitbox - bolsa de transporte

Calificación: Sin calificación
Precio:
Modificador de variación de precio:

Precio base con impuestos:199,00 €

Precio con descuento: 164,46 €

Precio de venta con descuento:

Precio de venta199,00 €

Precio de venta sin impuestos: 164,46 €

Descuento:

Cantidad de impuestos: 34,54 €

Haga una pregunta sobre el producto

Fabricante:MILWAUKEE

Descripción

Taladro percutor subcompacto Milwaukee® de alto rendimiento con 200 mm de largo. Ideal para trabajar en áreas confinadas.

Electrónica Milwaukee™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.

Empalme sin tensión a 10 mm. Permite un cambio rápido de accesorio. Incrementa seguridad y rotación.

Empalme hexagonal para un mejor control y agarre.

Mantenimiento reducido de las cintas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.

Estimador de energía y tan útil inteligente - añade una mayor fiabilidad y comodidad al usuario

Batería 5.0Ah/ 2.0Ah de CPC™ proporciona 2 veces más autonomía, un 50% más de potencia, 3 veces mayor durabilidad y una tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

Nivel de presión acústica (dB(A))

85

Cortesgrave (Lp/dB/Vmm/dB) (dB(A))

5

Nivel de potencia acústica (dB(A))

97

Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))

5

Vibración de percutión (m/s²)

0.4

Vibración de percutión con incertidumbre (m/s²)

0.5

Vibración de perforación en metal (m/s²)

0.5

Vibración de perforación en metal con incertidumbre (m/s²)

0.5

Vibración de perforación en hormigón (m/s²)

7.0

Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s²)

0.5

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)

0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)

0 - 1600

Máx. par (Nm)

30

Voltaje (V)

12

Capacidad de la batería (Ah)

2.0

Tipo de batería

Li-ion

Máx. nivel de percusión (bpm)

30 000

Tipo sustitución en

Sólido

Cargador sustituido

40 min

Nº baterías sustituibles

2

Tornillos en madera hasta (mm)

6

Tornillos: Número de artículo

4000000000

Peso con batería (kg)

1.2

Máx. capacidad de taladrado en Hierro (mm)
10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)
20

Máx. capacidad en mampostería (mm)
10

Capacidad de portabrocas (mm)
10

Comentarios

No hay comentarios para este producto.